



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

## FICHA TÉCNICA

# COMPRESOCARK 150

ACEITE PARA COMPRESORES DE AIRE

### DESCRIPCIÓN

**COMPRESOCARK 150**, es un aceite lubricante elaborado con básicos minerales, contiene aditivos Antioxidantes, Anticorrosivos y Antiherrumbrantes que le confieren al aceite características que mejoran el desempeño del compresor, extiende los periodos de servicio y a larga la vida útil del compresor. Adicionalmente disminuye la formación de depósitos de carbón en las válvulas y en los sistemas de descarga y válvulas de escapes de los compresores y minimiza los riesgos de fuego y explosión. Cumple con las siguientes especificaciones: DIN-51506-VDL parte 2, ISO DP-6521 categoría 2-DAB y la norma venezolana COVENIN 1926.

### RECOMENDACIONES DE USO

**COMPRESOCARK 150**, se recomienda principalmente en la lubricación de cilindros y cojinetes de compresores reciprocantes con una temperatura de descarga máxima de 220°C y en condiciones severas de uso.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-150
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.88
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	14,5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	150
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	95
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	240
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-6

### PRESENTACIONES



- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel

### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

