



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA **ENGRACARK 220**

ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN

El **ENGRACARK 220** es un lubricante elaborado con aceites refinados de alto índice de viscosidad y aditivos especiales de Extrema Presión que le confiere propiedades excelentes para soportar cargas, ofreciendo una buena resistencia al desgaste.

Cumple con las especificaciones USS 224 de la US Steel y la norma Covenin 987.

RECOMENDACIONES DE USO

El **ENGRACARK 220** se recomienda especialmente para la lubricación de engranajes industriales cerrados, sometidos a altas cargas o impactos en servicio pesado, donde se requieren aceites con características de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	GRADO ISO	NORMA COVENIN	220
	GRADO AGMA		EP5
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.		1143	0.890
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst		424	17.7
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst		424	220
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.		889	95
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)		372	234
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)		877	-6
FOSFORO		2044	(63-87)ppm
AZUFRE		2044	(3300-4440)ppm

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas de 19L.
- ✓ Tambor 208 L
- ✓ Granel

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

