



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA GRASA MULTIPLE MP-2

GRASA PARA SERVICIO MÚLTIPLE

DESCRIPCIÓN

Es una grasa lubricante elaborada con aceites refinados y aditivos antioxidantes; espesada con jabón de litio. el cual le confiere una excelente resistencia proporciona protección contra el óxido y el lavado con agua en aplicaciones de automoción en general a temperatura y carga moderadas.

RECOMENDACIONES DE USO

LA GRASA MULTIPROPÓSITO se recomienda en la lubricación para todas las aplicaciones automotrices e industriales, cojinetes planos y de rodamientos, motores eléctricos, máquinas, generadores etc. Y en cualquier aplicación donde la temperatura de operación sea menor a 150º C y no requieran grasas con características de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ASTM	VALOR TÍPICO
CONSISTENCIA NGLI, ADM.	-----	-----	2
PENETRACION TRABAJADA A 60 GOLPES, mm/10	1758	D-217	265 - 295
PUNTO DE GOTA, °C.	1759	D-2265	190 - MIN
CONTENIDO DE AGUA, %P/P	427	D-95	2 - MAX
ESTABILIDAD MECANICA, %	1758	D-217	15 - MAX
ACEITE MINERAL BASE			
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	D-445	190
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	D-445	15
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	D-92	235

PRESENTACIONES



3,5 Kg



15,9 Kg



181,5 Kg

- ✓ Paila de 3.5Kg.
- ✓ Pailas 15.9 kg.
- ✓ Tambres de 181.5 Kg.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCION AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

