



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

HIDRAULICO AW 46

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS

DESCRIPCIÓN

HIDRAULICO AW 46 CARK es un aceite elaborado con básicos refinados de alto índice de viscosidad, contiene aditivos que le proporcionan propiedades de Antidesgaste (A.W.), Antiespumante, Antioxidantes, y Demulsificantes. Cumple con las siguientes especificaciones: SPERRY Vickers I-226-S, DENISON HF-O/HF-1/HF-2, LEE MORSE 100-1, CINCINNATI (P-68, P-69, P-70), FORD M6C32 Y MIL-H24459, cada una de estas en sus respectivos grados de viscosidad.

RECOMENDACIONES DE USO

HIDRAULICO AW 46 CARK, se recomienda principalmente para todo tipo de sistemas hidráulicos industriales y móviles, donde se requieran protección antidesgaste (A.W.), especialmente en equipos hidráulicos que usen bombas marca VICKERS, RACINE, OILCEAR, FABRICADAS A PARTIR DE 1970. No debe usar este producto como aceite de transferencia de calor y en equipos que poseen rodamientos de planta ya que posee un alto contenido de Zinc.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-46
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.872
VISCOSIDAD A 100 °C, cSt	424	6.5
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	424	46
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	96
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	220
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-6
ZINC	2044	(385-471)ppm
FOSFORO	2044	(303-369)ppm

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambor 208 L
- ✓ Granel

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

