



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

MEGADIESEL CARK CF-50

ACEITE MONOGRADO PARA MOTORES DIESEL

DESCRIPCIÓN

MEGADIESEL CARK CF-50 es un aceite lubricante formulado con una mezcla balanceada de aceites parafínicos de alto índice de viscosidad y aditivos que le confieren propiedades Dispersantes / Detergentes, esta última tiene un alto poder limpiador para mantener el motor limpio y libre de lodos, minimizando así el desgaste de los anillos y cilindros.

MEGADIESEL CARK CF-50 posee una alta reserva alcalina (10 T.B.N), lo cual permite neutralizar los ácidos formados por la combustión, alargando la vida útil del aceite.

RECOMENDACIONES DE USO:

MEGADIESEL CARK CF-50 es recomendado para todos los motores Diésel Turbo Alimentados o de aspiración natural que requiera un aceite que cumpla con las especificaciones API CF, CE/SE'. CF/CF-2.

Excede los requisitos de las especificaciones Mack EO-I, Mil-L-2 104 y Mil-L461528, Caterpillar 10-2, Allison C3. Se recomienda además para motores a gasolina, en flotillas de vehículos de transporte o maquinarias, así como, sistemas hidráulicos de camiones, tractores, seleccionando el grado de viscosidad adecuado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE-50
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.90
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	19
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	221
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	97
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	234
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
T.B.N., mg KOH / g.	2426	10

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas y bidones de 19L
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

