



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

OPTIMUS CI-4 SAE 20W-50

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

DESCRIPCIÓN

EL **OPTIMUS CI-4 20W-50** es un aceite multigrado SAE 20W-50, formulado con aceites minerales básicos refinados de alto índice de viscosidad y aditivos de la más avanzada tecnología para cumplir con la alta exigencia de los motores modernos de alta revolución.

EL **OPTIMUS OIL** cumple los requisitos de los servicios CI-4 y excede los anteriores CH-4, CG-4, CF, CF-2/SH de la A.P.I., así como las especificaciones de MACK EO-L PLUS, EO-K/2.

RECOMENDACIONES DE USO:

EL **OPTIMUS CI-4 20W-50** es recomendado principalmente para motores diésel de servicio pesado, motores turboalimentados y de aspiración natural. Fabricados a partir de 1998 que operan con combustible con alto o bajo contenido de azufre. Cumple o excede los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores para camiones americanos y europeos.

Se recomienda, además, para motores en aplicaciones industriales estacionarias, maquinarias agrícolas y de construcción; Así como en motores a gasolina de cualquier tipo y marca de vehículos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 20W-50
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.880
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	18.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	156
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	134
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	234
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
T.B.N., mg KOH / g.	2426	10

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

