



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA
PUROCARK 32
ACEITE MINERAL

DESCRIPCIÓN

EL PUROCARK 32 Es un aceite mineral, refinado de alto índice de viscosidad, al cual se le incorporan aditivos antioxidantes que le imparten una gran estabilidad química, evitando la formación de lacas y barnices.

RECOMENDACIONES DE USO

PUROCARK 32 se recomienda en la lubricación de maquinarias en general, sistemas de circulación, maquinado de metales, temple, transferencia calor, lubricación a toda pérdida en sistemas de goteo, desmoldeante, entre otros; utilizando para cada caso el grado de viscosidad necesario o recomendado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-32
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.872
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	5.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	32
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	98
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	208
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas y Bidones de 19 L
- ✓ Tambores de 208L

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

