



# CARK®

## Lubricantes

J- 30752834-6

### FICHA TÉCNICA

## SUPERCARK SL 25W-60

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

#### DESCRIPCIÓN

**SUPERCARK SL 25W-60** es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites minerales de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Anti desgaste.

Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

Cumple con las especificaciones de servicio API SL/CF y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

**El SUPERCARK SL 25W-60** se recomienda usar en motores a gasolina/diésel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SL/CF.

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 25W-60
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.896
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	24.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	311
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	100
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	238
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
T.B.N. mg KOH / g.	2426	7

#### PRESENTACIONES



0.946 L



Granel

- ✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.).
- ✓ Granel.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
 TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
 CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

